

1/2" MOMENTNYCKEL HÖGER/VÄNSTERGÅNG 40-210NM



- 1/2" momentnyckel
- $\pm 4\%$ noggrannhet
- Konstruerad för både medurs och moturs åtdragning
- Klickmekanism med tydlig momentsignal
- Inbyggd vinkelmätare för vinkeldragning
- Primär Nm-skala med ytterligare ft-lb referensskala
- Reversibel 24-tandad spärrmekanism (DIN3122) i steg om 15°
- Genomgående fyrkantsfäste för enkla rikttningsbyten
- Vridlås för att säkra inställt moment
- Handtagsmarkeringar för korrekt kraftapplicering
- Levereras i ett hållbart förvaringsfodral

TengTools 1292AG-ER 1/2" momentnyckel levererar precision och mångsidighet på professionell nivå, konstruerad för både medurs och moturs åtdragning. Med ett momentområde på 40-210 Nm och en noggrannhet på $\pm 4\%$ erbjuder den pålitlig prestanda för en mängd krävande applikationer som kräver precisa och konsekventa momentvärden. Momentnyckeln har en sekundär skala från 30 till 150 ft-lb, vilket gör att användare kan arbeta med både Nm och ft-lb-mätningar. Denna funktion ger flexibilitet när det behövs bytas mellan metrisk och imperiala enheter beroende på de krav som ställs för uppgiften. Momentnyckeln är utrustad med en klickmekanism som avger en tydlig signal när det inställda momentet uppnås, vilket hjälper till att förhindra överdragning och säkerställer att fästelementen är ordentligt säkrade. Den har också en inbyggd vinkelmätare som möjliggör precisa vinkeldragningar vid behov. Den DIN 3122-kompatibla 24-tandade reversibla spärrmekanismen har 15° omtagsvinkel, och dess genomgående fyrkantsfäste möjliggör enkla rikttningsbyten för effektiv tvåvägsanvändning. Vridlåsfunktionen säkerställer att det inställda momentet bibehålls och förhindrar oavsiktliga justeringar under användning. Handtaget har tydliga markeringar som visar var handen ska placeras, vilket främjar exakt och konsekvent momentapplikation. Med en längd på 465 mm ger nyckeln utmärkt hävstång samtidigt som den är lätt att hantera. Den levereras i ett hållbart förvaringsfodral för skydd och bekvämlighet under transport. Varje momentnyckel tilldelas ett unikt serienummer och testas individuellt för att uppfylla ISO 6789-standarder och levereras med ett konformitetscertifikat som garanterar dess noggrannhet.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385030596
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 1/2"
Antal tänder: 24
Primärt mätområde: 40-210 Nm
Upplösning för primär skala: 1
Sekundärt mätområde: 30-150 ft-lb
Upplösning för sekundär skala: 0.738
Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsprotokoll: Fabrik
Reverserbar rotation: Genomgående tapp
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Nej
Digital: Nej
Omställningsbar: Ja
Mekanism: Klick
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 1340
Bredd (mm): 46.9
Längd: 465 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:33



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige

