

1/2" MOMENTNYCKEL 70-350NM CT



- 1/2" momentnyckel
- $\pm 4\%$ noggrannhet
- Momentnyckel av klick-typ med inbyggd vinkelmätare
- Reversibel 24-tandad spärrmekanism (DIN3122) med 15° omtagsvinkel
- Utformad för medurs åtdragning av högergängade fästelement
- Primär Nm-skala med ytterligare ft/lb-referensskala
- Vridlås för att säkerställa bibehållet moment
- Handtagsmarkeringar för korrekt kraftapplicering
- Levereras i ett hållbart förvaringsfodral
- Individuellt testad för att uppfylla ISO 6789-standarder

TengTools 1292AG-E4 1/2" momentnyckel är konstruerad för professionell användning och avsedd för att säkra komponenter som kräver moment mellan 70-350 Nm, exempelvis vid medel- till tungt underhåll av fordon och industriella maskiner. Momentnyckeln är designad för medurs åtdragning av högergängade fästelement och har en noggrannhet på $\pm 4\%$. Klickmekanismen avger en ljudsignal när det inställda momentet uppnås för att säkerställa att fästelementen inte dras åt för hårt. Den DIN3122-kompatibla reversibla 24-tandade spärrmekanismen har en omtagsvinkel på 15° och en vridomställningsspak som möjliggör snabb och effektiv växling mellan åtdragning och lossning. Momentnyckeln är utrustad med en inbyggd vinkelmätare, vilket möjliggör precisa vinkeldragningar. För enkel användning där det förekommer olika mätstandarder har den som ett komplement till den primära skalan i Nm även en lättläst sekundär skala i ft/lb. Skalorna har en upplösning på 1 Nm respektive 0,738 ft-lb. Momentnyckelns totala längd på 632 mm ger utmärkt hävstångseffekt, och den har ett ergonomiskt handtag som är tydligt markerat för att visa var handen ska placeras, vilket bidrar till konsekvent prestanda och komfort. En vridlåsfunktion bibehåller den valda momentinställningen och minskar risken för oavsiktliga justeringar under användning. Verktöget levereras i ett skyddande förvaringsfodral och inkluderar ett konformitetscertifikat från fabrik med ett individuellt certifieringsnummer som intygar dess precision enligt ISO6789. Alla CT-modeller genomgår en extra kontroll innan de skickas ut från TengTools lager i Storbritannien.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385303676
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 1/2"
Antal tänder: 24
Primärt mätområde: 70-350 Nm
Upplösning för primär skala: 1
Sekundärt mätområde: 50-250 ft-lb
Upplösning för sekundär skala: 0.738
Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsprotokoll: Nytt
Reverserbar rotation: Omställningsspak
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Ja
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 2400
Bredd (mm): 47.1
Längd: 632 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:33



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige