

1/2" MOMENTNYCKEL 40-210NM CT



- 1/2" momentnyckel
- $\pm 4\%$ noggrannhet
- Momentnyckel av klick-typ med inbyggd vinkelmätare
- Reversibel 24-tandad spärrmekanism (DIN3122) med 15° omtagsvinkel
- Utformad för medurs åtdragning av högergångade fästelement
- Primär Nm-skala med ytterligare ft/lb-referensskala
- Vridlås för att säkerställa bibehållet moment
- Handtagsmarkeringar för korrekt kraftapplicering
- Levereras i ett hållbart förvaringsfodral
- Individuellt testad för att uppfylla ISO 6789-standarder

TengTools 1292AG-EP 1/2" momentnyckel är precis och hållbar, avsedd för professionell användning vid uppgifter som kräver moment mellan 40-210 Nm, exempelvis arbete med fjädringssystem i fordon eller medeltungt underhåll av industriell utrustning. Den har en DIN3122-kompatibel 24-tandad spärrmekanism som är reversibel och har en omtagsvinkel på 15°, specifikt konstruerad för medurs åtdragning av högergångade fästelement. Momentnyckeln är av klick-typ vilket innebär att den avger en ljudsignal när det erforderliga momentet uppnås, vilket förhindrar överdragning av fästelementet. En inbyggd vinkelmätare möjliggör precisa vinkeldragningar. Den har en primär skala i Nm, men även en sekundär ft/lb-skala för enkel användning vid olika mätstandarder. Ett vridlås säkerställer att det inställda momentet bibehålls, vilket minskar risken för oavsiktliga ändringar under användning. Tydliga markeringar på handtaget visar var handen ska placeras. Varje nyckel är kalibrerad i enlighet med ISO6789 till en noggrannhet på $\pm 4\%$ och levereras med ett individuellt certifieringsnummer som intygar dess tillförlitlighet. Verktöget kommer med ett hållbart förvaringsfodral för enkel transport och långvarig prestanda i krävande miljöer. Alla CT-modeller genomgår en extra kontroll innan de skickas ut från TengTools lager i Storbritannien.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385303690
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 1/2"
Antal tänder: 24
Primärt mätområde: 40-210 Nm
Upplösning för primär skala: 1
Sekundärt mätområde: 30-150 ft-lb
Upplösning för sekundär skala: 0.738
Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsprotokoll: Nytt
Reverserbar rotation: Omställningsspak
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Ja
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 1340
Bredd (mm): 46.9
Längd: 465 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:33



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige

