

1/2" MOMENTNYCKEL PLUS 20-100NM CT



- 1/2" momentnyckel Plus
- $\pm 4\%$ noggrannhet
- 72-tandad spärrmekanism (DIN3122)
- Klickmekanism med ljudsignal för moment
- Nm-skala med enkla justeringar
- Låsknapp för att säkra inställt moment
- Snabblossningsknapp och vridomställning för enkla riktningsbyten
- Kompakt huvud för användning i trånga utrymmen
- Konstruerad för medurs åtdragning av högergångade fästelement
- Levereras i ett hållbart förvaringsfodral

TengTools 1292P100 1/2" momentnyckel Plus är avsedd för professionella användare vid uppgifter som kräver moment mellan 20-100 Nm, exempelvis lätt till medeltungt underhåll av fordon som att dra åt motorkomponenter eller mindre maskindelar. Momentnyckeln är av klick-typ och avger en tydlig signal när det önskade momentet uppnås, vilket säkerställer precis åtdragning och förhindrar överdragning. Den är precis och har pålitlig prestanda med en noggrannhet på $\pm 4\%$ och en lättavläst Nm-skala som möjliggör exakta justeringar. Den 72-tandade spärrmekanismen är konstruerad för medurs åtdragning av högergångade fästelement samt utrustad med en snabblossningsknapp och vridomställningsfunktion (DIN 3122). Det ergonomiska tvåkomponentsgreppet säkerställer komfort under långvarig användning, medan handtagsmarkeringarna visar var handen ska placeras för konsekventa resultat. En låsfunktion bibehåller det inställda momentet när momentnyckeln används. Varje nyckel är fabrikskalibrerad enligt ISO 6789 och levereras med ett individuellt certifikat som intygar dess prestanda. Verket levereras i ett hållbart förvaringsfodral för enkel förvaring och transport. Med en vikt på 965 g, en bredd på 36 mm och en längd på 410 mm är denna momentnyckel både robust och lätt att hantera. Alla CT-modeller genomgår en extra kontroll innan de skickas ut från TengTools lager i Storbritannien.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385303720
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 1/2"
Antal tänder: 72
Primärt mätområde: 20-100 Nm
Upplösning för primär skala: 0.5
Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsprotokoll: Nytt
Reverserbar rotation: Vred
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Nej
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Effektiv längd (mm): 316
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 965
Bredd (mm): 36
Längd: 410 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:34



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Sverige