

1/2" MOMENTNYCKEL PLUS 60-320NM



- 1/2" momentnyckel Plus
- $\pm 4\%$ noggrannhet
- 72-tandad spärrmekanism (DIN3122)
- Klickmekanism med ljudsignal för moment
- Nm-skala med enkla justeringar
- Låsknapp för att säkra inställt moment
- Snabblossningsknapp och vridomställning för enkla riktningsbyten
- Kompakt huvud för användning i trånga utrymmen
- Konstruerad för medurs åtdragning av högergångade fästelement
- Levereras i ett hållbart förvaringsfodral

TengTools 1292P320 1/2" momentnyckel Plus är utformad för medeltunga till tunga applikationer inom fordonsmontering och underhåll av maskiner. Med ett momentintervall på 60–320 Nm och en noggrannhet på $\pm 4\%$ är den idealisk för krävande åtdragningsuppgifter som kräver både precision och tillförlitlighet. Momentnyckeln är utrustad med en 72-tandad spärrmekanism som ger en omtagsvinkel på 5°, vilket gör den användbar även när utrymmet är begränsat. Den är konstruerad för medurs åtdragning av högergångade fästelement och har en snabblossningsfunktion som gör det enkelt att byta hylsor och hylstillbehör. Mekanismen är av klick-typ och avger en tydlig signal när det önskade vridmomentet uppnås, vilket förhindrar överdragning och säkerställer att varje åtdragning är exakt. En låsknapp förhindrar oavsiktliga ändringar av momentinställningen under användning. En tydlig och lättolkad Nm-skala med en upplösning på 2 Nm möjliggör exakta inställningar, medan markeringar på handtaget hjälper användaren att placera handen på rätt punkt för att uppnå optimala resultat. Det ergonomiska tvåkomponentsgreppet ger komfort vid utdragna användningstillfällen. Varje momentnyckel levereras med ett individuellt fabriksutfärdat ISO6789-certifikat som intygar dess noggrannhet och prestanda. För enkel transport och säker förvaring levereras den i ett praktiskt och hållbart förvaringsfodral.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385032811
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 1/2"
Antal tänder: 72
Primärt mätområde: 60-320 Nm
Upplösning för primär skala: 2
Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsprotokoll: Fabrik
Reverserbar rotation: Vred
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Nej
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Effektiv längd (mm): 458
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 1645
Bredd (mm): 42
Längd: 560 mm

SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:35



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Sverige