

1/4" MOMENTNYCKEL 5-25NM



- 1/4" momentnyckel
- $\pm 4\%$ noggrannhet
- Momentnyckel av klick-typ med inbyggd vinkelmätare
- Sekundär ft/lb-skala
- Reversibel 24-tandad spärrmekanism (DIN3122) 15° omtagsvinkel
- Vridlås för att säkra bibehållet moment
- Omställningsspak för snabba riktningsbyten med en hand
- Handtagsmarkeringar för korrekt kraftapPLICERING
- Levereras i ett skyddande förvaringsfodral

TengTools 1492AG-E 1/4" momentnyckel erbjuder precision för professionella applikationer, med ett momentområde på 5-25 Nm och en noggrannhet på $\pm 4\%$. Denna momentnyckel av klickmodell har en inbyggd vinkelmätare som förenklar åtdragningen, vilket gör den väl lämpad för mindre monteringsarbeten där överdragnig kan skada komponenterna. Den extra ft/lb-referensskalan möjliggör sömlös användning över olika mätsystem. Med en reversibel 24-tandad spärrmekanism (DIN3122) som ger åtdragning i steg om 15° uppfyller den höga noggrannhetskrav. Vridlåset säkerställer att det inställda momentet förblir oförändrat och förhindrar oavsiktliga justeringar. Handtagsmarkeringar visar var handen ska placeras för ökad noggrannhet och prestanda. Med omställningsspaken kan riktningsändringar enkelt utföras med en hand. Momentnyckeln väger 580 g, är 27,6 mm brett och 277 mm långt, vilket gör den både robust och hanterbar. Den levereras i ett skyddande förvaringsfodral för enkel transport. Varje momentnyckel har ett unikt serienummer och testas individuellt för att uppfylla ISO 6789 och levereras med ett konformitetscertifikat för garanterad noggrannhet.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385030206
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 1/4"
Antal tänder: 24
Primärt mätområde: 5-25 Nm
Upplösning för primär skala: 0.1
Sekundärt mätområde: 4-18 ft-lb
Upplösning för sekundär skala: 0.075
Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsprotokoll: Fabrik
Reverserbar rotation: Omställningsspak
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Ja
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 580
Bredd (mm): 27.6
Längd: 277 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:34



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige