

3/4" MOMENTNYCKEL 65-450NM



- Med inbyggd vinkelmätare för enklare efterdragning
- Klickmekanism som indikerar när inställt åtdragningsmoment är uppnått
- Sekundär skala med ft/lb
- Märkning visar korrekt plats där tryck ska appliceras
- Vridlås som säkerställer korrekt åtdragningsmoment
- Omställbar spärrmekanism (DIN 3122) med 24 tänder som ger åtdragning i steg om 15°
- Avsedd för åtdragning av högergängade fästelement (medurs)
- Hög noggrannhet (+/-4 %) (uppfyller ISO 6789)
- Varje momentnyckel har ett unikt certifieringsnummer
- Levereras i praktisk förvaringslåda

TengTools 3492AG-E momentnyckel med 3/4" fyrkantfäste är lämplig när det krävs ett moment mellan 65-450 Nm, till exempel vid kraftfull åtdragning av större fästelement i applikationer som underhåll av industriella maskiner och tunga fordon. Den reversibla 24-tandade spärrmekanismen, som följer DIN3122-standard, har en omtagsvinkel på 15° och en noggrannhet på ±4%. Den är specifikt utformad för medurs åtdragning av högergängade fästelement och har en inbyggd vinkelmätare som gör vinkeldragning enkel. En omställningsspak möjliggör snabba riktningsbyten med bara en hand. Några av dess utmärkande egenskaper inkluderar en exakt klickmekanism som tydligt signalerar när önskat vridmoment har uppnåtts, en lättavläst sekundär skala i ft/lb, samt ett handtag med markeringar som visar var handen ska placeras. Vridlåsfunktionen ser till att det inställda vridmomentet inte ändras av misstag när momentnyckeln används. Varje momentnyckel är kalibrerad enligt ISO6789 och levereras med ett individuellt certifieringsnummer som intyg för dess prestanda. Dess robusta design, med en längd på 850 mm och en vikt på 3840 g, säkerställer hållbarhet i krävande miljöer. Den levereras i ett skyddande förvaringsfodral för säker transport.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385030275
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 3/4"
Antal tänder: 24
Primärt mätområde: 65-450 Nm
Upplösning för primär skala: 5
Sekundärt mätområde: 48-330 ft-lb
Upplösning för sekundär skala: 3.69
Noggrannhet: ± 4%
Kalibreringsprotokoll: Fabrik
Reverserbar rotation: Omställningsspak
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Ja
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 3840
Bredd (mm): 72.5
Längd: 850 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:53



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige