

3/4" MOMENTNYCKEL 140-700NM CT



- Med inbyggd vinkelmätare för enklare efterdragning
- Klickmekanism som indikerar när inställt åtdragningsmoment är uppnått
- Sekundär skala med ft/lb
- Märkning visar korrekt plats där tryck ska appliceras
- Vridlås som säkerställer korrekt åtdragningsmoment
- Omställbar spärrmekanism (DIN 3122) med 24 tänder som ger åtdragning i steg om 15°
- Avsedd för åtdragning av högergängade fästelement (medurs)
- Hög noggrannhet (+/-4 %) (uppfyller ISO 6789)
- Varje momentnyckel har ett unikt certifieringsnummer
- Levereras i praktisk förvaringslåda

TengTools 3492AG-E1 momentnyckel med 3/4" fyrkantfäste erbjuder precision och prestanda för professionella användare inom tunga industrier som flyg- och fordonsindustrin. Den har ett momentområde på 140–700 Nm och en noggrannhet på ±4% med en tydlig skala som visar momentvärden i både Nm och ft/lb. Den har en klickmekanism som signalerar när det önskade vridmomentet har uppnåtts, och en inbyggd vinkelmätare vilket förenklar vinkeldragning. Den sekundära ft/lb-skalan gör den mer lämpad för olika mätsystem, medan markeringar på handtaget visar var verktyget ska greppas för korrekt kraftapplicering. Den är utformad med användarvänlighet i åtanke och har ett vridlås som bibehåller momentinställningarna under användning. En reversibel spärrmekanism med 24 tänder och 15° omtagsvinkel garanterar enkel och exakt åtdragning av högergängade fästelement. I enlighet med ISO6789-standard levereras varje verktyg med ett unikt serienummer. Det ingår ett hållbart förvaringsfodral som gör momentnyckeln enkel att transportera. Alla CT-modeller genomgår en extra kontroll innan de skickas ut från TengTools lager i Storbritannien.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385303775
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 3/4"
Antal tänder: 24
Primärt mätområde: 140-700 Nm
Upplösning för primär skala: 2.5
Sekundärt mätområde: 100-500 ft-lb
Upplösning för sekundär skala: 0.738
Noggrannhet: ± 4%
Kalibreringsprotokoll: Nytt
Reverserbar rotation: Omställningsspak
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Ja
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 5970
Bredd (mm): 72.5
Längd: 1065 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:34



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige