

3/4" MOMENTNYCKEL 140-980NM CT



- Med inbyggd vinkelmätare för enklare efterdragning
- Klickmekanism som indikerar när inställt åtdragningsmoment är uppnått
- Sekundär skala med ft/lb
- Märkning visar korrekt plats där tryck ska appliceras
- Vridlås som säkerställer korrekt åtdragningsmoment
- Omställbar spärrmekanism (DIN 3122) med 24 tänder som ger åtdragning i steg om 15°
- Avsedd för åtdragning av högergängade fästelement (medurs)
- Hög noggrannhet (+/-4 %) (uppfyller ISO 6789)
- Varje momentnyckel har ett unikt certifieringsnummer
- Levereras i praktisk förvaringslåda

TengTools 3492AG-E2 3/4" momentnyckel har ett momentområde på 140–980 Nm vilket gör den lämplig för tunga industriella applikationer som kräver höga åtdragningsmoment, såsom installation av stora maskindelar och lastbilsmontering. Momentnyckeln är utformad för medurs åtdragning av högergängade fästelement med en reversibel 24-tandade spärrmekanism (DIN3122) har en inbyggd vinkelmätare vilket förenklar vinkeldragning. Spärrmekanismen har en omtagsvinkel på 15° samt en noggrannhet på ±4%, en precision som passar de flesta professionella applikationer. Momentnyckeln har även en vridlåsfunktion för att säkerställa att det inställda momentet bibehålls. Den är konstruerad för att vara lättanvänd med en tydlig skala som visar både Nm och ft/lb. Handtaget har tydliga markeringar som visar var verktyget ska greppas, vilket förbättrar både ergonomin och prestandan. Varje momentnyckel uppfyller ISO6789 och kommer med ett individuellt certifieringsnummer som intygar dess precision. Verktyget levereras i ett praktiskt förvaringsfodral för smidig transport och förvaring. Alla CT-modeller genomgår en extra kontroll innan de skickas ut från TengTools lager i Storbritannien.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385303782
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 3/4"
Antal tänder: 24
Primärt mätområde: 140-980 Nm
Upplösning för primär skala: 3.5
Sekundärt mätområde: 100-700 ft-lb
Upplösning för sekundär skala: 2.583
Noggrannhet: ± 4%
Kalibreringsprotokoll: Nytt
Reverserbar rotation: Omställningsspak
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Ja
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 6550
Bredd (mm): 72.5
Längd: 1213 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:44



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige