

3/8" MOMENTNYCKEL 5-25NM CT



- 3/8" momentnyckel
- $\pm 4\%$ noggrannhet
- Momentnyckel av klick-typ med inbyggd vinkelmätare
- Reversibel 24-tandad spärrmekanism (DIN3122) med 15° omtagsvinkel
- Omställningsspak för snabba rikttningsbyten med en hand
- Sekundär ft/lb-referensskala
- Vridlås för att bibehålla inställt moment
- Handtagsmarkeringar för korrekt kraftapplicering
- Levereras i ett hållbart förvaringsfodral

TengTools 3892AG-EI momentnyckel med 3/8" fyrkantfäste är idealisk för tillämpningar som kräver åtdragningsmoment på 5-25 Nm, exempelvis precisionsåtdragning av små komponenter som elektroniska kontakter eller fästelement i trånga utrymmen. Den är avsedd för hörgångade fästelement och den reversibla spärrmekanismen med 24 tänder (DIN3122) har en en noggrannhet på $\pm 4\%$ och en omtagsvinkel på 15°. Omställningsspaken möjliggör snabba rikttningsbyten med bara en hand. Spärrmekanismen har en inbyggd vinkelmätare som förenklar vinkeldragning, vilket ökar både effektiviteten och noggrannheten. En sekundär skala i ft/lb gör den lämplig för många olika typer av uppgifter. Tydliga markeringar på handtaget anger var handen ska placeras, vilket optimerar både prestanda och kraftfördelning. Ett vridlåset säkerställer att det inställda åtdragningsmomentet förblir detsamma under användning och förhindrar oavsiktliga justeringar. Varje momentnyckel är certifierad enligt ISO6789 och levereras med ett individuellt certifikat. Med en vikt på 606 g och en bredd på 27,6 mm är denna 277 mm långa momentnyckel både robust och lätt att hantera. Den levereras i ett hållbart och praktiskt förvaringsfodral för transport och skydd vid professionell användning. Alla CT-modeller genomgår en extra kontroll innan de skickas ut från TengTools lager i Storbritannien.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385303829
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 3/8"
Antal tänder: 24
Primärt mätområde: 5-25 Nm
Upplösning för primär skala: 0.5
Sekundärt mätområde: 4-18 ft-lb
Upplösning för sekundär skala: 0.369
Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsprotokoll: Nytt
Reverserbar rotation: Omställningsspak
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Ja
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 606
Bredd (mm): 27.6
Längd: 277 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:35



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige