

3/8" MOMENTNYCKEL PLUS 6 - 30 NM



- 3/8" momentnyckel Plus
- $\pm 4\%$ noggrannhet
- 72-tandad spärrmekanism (DIN3122) med 5° omtagsvinkel
- Klickmekanism med ljud- och taktill signal för moment
- Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med Nm-skala
- Låsknapp för att säkra inställt moment
- Snabblossningsknapp för smidigt byte av hylsor
- Vridomställning för enkla riktningsbyten
- Designad för medurs åtdragning av högergångade fästelement
- Levereras i ett robust förvaringsfodral.

TengTools 3892P030 3/8" momentnyckel Plus är konstruerad för uppgifter som kräver moment mellan 6 och 30 Nm, vilket gör den idealisk för precisionsåtdragning av små fästelement vid elektronikmontering, lättare fordonsarbeten eller i instrumentering. Detta verktyg har en spärrmekanism med 72 tänder som medför en omtagsvinkel på 5° vilket gör den användbar även i trånga eller begränsade utrymmen. Ett hörbart och taktill klick avges när det inställda momentet uppnås, vilket säkerställer att fästelement inte dras åt för mycket. Momentnyckeln är utrustad med en lättläst Nm-skala som har en upplösning på 0,2 Nm vilket möjliggör exakta justeringar. Handtaget har en integrerad låsknapp som bibehåller den valda momentinställningen, vilket minimerar risken för oavsiktliga justeringar under användning. snabblossningen möjliggör effektiva byten av hylsor, och ett vred gör att man kan växla mellan åtdragning och lossning. Den är konstruerad för medurs åtdragning av högergångade fästelement och uppfyller DIN 3122 med en noggrannhet på $\pm 4\%$. Det bekväma tvåkomponentshandtaget har tydliga markeringar för att hjälpa till med korrekt kraftapplicering. Med en längd på 215 mm och en vikt på endast 272 g är momentnyckeln robust byggd men samtidigt enkel att hanter. Varje momentnyckel levereras med ett kalibreringscertifikat från fabrik med ett unikt certifieringsnummer som intygar dess precision i enlighet med ISO 6789. Verktyget levereras i en robust förvaringslåda som erbjuder skydd under transport.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385034013
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper

3/8"

Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 3/8"
Antal tänder: 72
Primärt mätområde: 6-30 Nm
Upplösning för primär skala: 0.2
Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsprotokoll: Fabrik
Reverserbar rotation: Vred
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Nej
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Effektiv längd (mm): 146
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 272
Bredd (mm): 26
Längd: 215 mm

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:54



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Sverige

