

3/8" MOMENTNYCKEL PLUS 12-60NM CT



- 3/8" momentnyckel Plus
- $\pm 4\%$ noggrannhet
- 72-tandad spärrmekanism (DIN3122) med 5° omtagsvinkel
- Klickmekanism med ljud- och taktil signal för moment
- Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med Nm-skala
- Låsknapp för att säkra inställt moment
- Snabblossningsknapp för smidigt byte av hylsor
- Vridomställning för enkla riktningsbyten
- Designad för medurs åtdragning av högergångade fästelement
- Levereras i ett robust förvaringsfodral.

TengTools 3892P060 3/8" momentnyckel är avsedd för professionell användning, med ett momentområde på 12–60 Nm och en noggrannhet på $\pm 4\%$. Den har en 72-tandad spärrmekanism som avger en ljudsignal när det inställda vridmomentet har uppnåtts. Momentnyckeln är enkel att justera tack vare en tydlig moment-skala i Nm och en låsknapp som förhindrar oavsiktliga ändringar av inställningarna. Skalan har en upplösning på 0,5 Nm, vilket möjliggör mycket exakta momentjusteringar. Det kompakta huvudet är utformat för effektiv användning i trånga utrymmen, vilket gör den praktisk för användning vid underhåll av fordonsmotorer och maskinkomponenter. Verktöget har snabblossningsfunktion och vridomställning, vilket gör att du enkelt kan byta verktyg och snabbt växla mellan åtdragning och lossning. Den är konstruerad i enlighet med DIN 3122 och uppfyller strikta kvalitetskrav. Denna momentnyckel är designad för åtdragning medurs på högergångade fästelement och erbjuder mångsidighet inom flera olika användningsområden. Det ergonomiska tvåkomponentshandtaget är bekvämt och har markeringar som visar var handen ska placeras för att få konsekventa resultat. Varje momentnyckel är kalibrerad med en noggrannhet på $\pm 4\%$ enligt ISO 6789 och levereras med ett individuellt certifikat. Med en vikt på 930 g, en bredd på 36 mm och en längd på 380 mm är verktöget robust men lätt att hantera. Det levereras i ett skyddande förvaringsfodral för säker transport och förvaring. Alla CT-modeller genomgår en extra kontroll innan de skickas ut från TengTools lager i Storbritannien.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385303850
Tullstatsnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Momentnycklar
Fäste: 3/8"
Antal tänder: 72
Primärt mätområde: 12-60 Nm
Upplösning för primär skala: 0.5
Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsprotokoll: Nytt
Reverserbar rotation: Vred
Förinställning: Nej
Vinkelmätare: Nej
Digital: Nej
Omställningsbar: Nej
Mekanism: Klick
Effektiv längd (mm): 286
Infästning: Nej
Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Mått

Nettovikt (g): 930
Bredd (mm): 36
Längd: 380 mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:33



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Sverige