



3/4" KRAFTHYLSA DIN METRISK 58 MM

- Metrisk krafthylsa utformad enligt DIN-standard
- 3/4" fyrkantsfattning med spår för låsring och hål för låspinne
- Tillverkad av krommolybdenstål
- Lämplig för användning med el- och tryckluftswerktyg
- Korrosionsskyddande fosfaterad yta
- Svart finish
- Sexkantsprofil med TengTools 'Hip Grip' minskar risken för deformation och glidning

TengTools 940558-C 3/4" krafthylsa 58 mm är avsedd för daglig professionell användning vid montering och demontering inom tillverknings- och underhållsarbeten. Hylsan är tillverkad av slitstarkt krommolybdenstål med en hårdhet på 40–48 HRC och har en svart fosfaterad yta som ger skydd mot korrosion. Utförandet följer DIN-standard med 3/4" fyrkantsfattning som har spår för låsring och genomgående hål för låspinne, avsett för fastsättning i el- eller tryckluftsdrevna verktyg. Krafthylsan har en sexkantsprofil med TengTools 'Hip Grip' som greppar fästelementets plana sidor vilket minskar risken för deformation och glidning vid kraftfull lossning eller åtdragning.

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385127012
Tullstatsnummer: 8204200000
ECCN EU: NOCLASS
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002203
UNSPSC: 27111704

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Krafthylsor
Material: Cr-Mo
Storlek: mm
Fäste: 3/4"
Hylstyp: Standard, Sexkant
Krafthylsa: Ja
Standardtyp: DIN 3129
Mätsystem: Metrisk
Låspinne: P90445
Låsring: O95046

Mått

Nettovikt (g): 1210
Längd: mm



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 01-07-2025 11:49



Fabriksstråket 3
 433 76 Jonsered,
 Sverige