

1/4" VIERKANTANTRIEB 6 MM CR-V & S2 INNENSECHSKANT-BIT-EINSATZ



- DIN 7422-konforme Chrom-Vanadium-Stecknuss und S2-Stahl-Bits mit hoher Zugfestigkeit und Präzision, geeignet für anspruchsvolle mechanische Anforderungen und vielfältige Anwendungen, einschließlich Anwendungen mit hohem Drehmoment
- 1/4"-Vierkantantrieb und metrische Abmessungen garantieren die Kompatibilität mit gängigen Knarrensets
- Mattes Finish und Kugellagervertiefung verbessern den Griff und minimieren das Risiko des Abrutschens, was sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit erhöht
- Konzipiert für Sechskantloch-Befestigungselemente wie Innensechskantschrauben oder Madenschrauben
- Wird mit einer Metall-Hülsenklammer für die organisierte Lagerung auf einer Hülsenchiene geliefert

Ein TengTools Innensechskant-Bit-Einsatz mit 6 mm und 1/4" Vierkantantrieb, hergestellt gemäß den strengen DIN 7422 Normen. Dies macht das Werkzeug besonders nützlich für Fachkräfte, die mit metrischen Befestigungselementen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen hantieren. Gefertigt aus langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl und ausgestattet mit S2-Stahlbits, garantiert das Werkzeug sowohl dauerhafte Zuverlässigkeit als auch präzise Passform.

Allgemeine Informationen

Herkunftsland: Taiwan
Strichcode: 5020385141025
Zolltarifnummer: 8204200000
ECCN US: EAR99
UNSPSC: 27111704

Attribute

Produktart: Standard Steckschlüssel
Material: CrV, S2 Stahl
Größe: 6 mm
Antrieb: 1/4"
Spitze: Sechskant
Steckschlüsseltyp: Bit-Nuss
Messsystem: Metrisch

Abmessungen

Nettogewicht (g): 14
Länge: 32 mm
Länge 2: 15 mm



DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:24



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Schweden