

3/8"-DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET (20-110 NM), TTX4, 22 TEILE

- Ideales Set für Automechaniker
- Ausgestattet mit einer eingebauten Winkellehre für einfacheres Nachziehen
- Klick-Mechanismus, wenn das erforderliche Drehmoment erreicht wurde
- Zusätzliche ft/lb-Vergleichsskala (Bereich 15-81 ft/lb)
- Kennzeichnung der korrekten Stelle, an der Druck zugeführt werden muss
- Drehverriegelung zur Sicherstellung, dass das eingestellte Moment erreicht wurde
- Umkehrbare Ratsche mit 24 Zähnen (DIN 3122) für 15°-Schritte
- Designed zum Anziehen von Befestigungselementen mit Rechtsgewinde (im Uhrzeigersinn)
- Genauigkeit bis +/- 4 % entsprechend ISO 6789 für versicherte Genauigkeit
- Einzeln geprüft und zertifiziert bei der Herstellung
- Organisiert in einem Werkzeugeinsatz-Modul der Größe X4 (TTX4)



Allgemeine Informationen

Herkunftsland: Taiwan
Strichcode: 5020385030053
Zolltarifnummer: 8204120000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715

Eigenschaften



Attribute

Produktart: Drehmoment-Werkzeugsätze
Bescheinigungen: N/A
Anzahl Teile: 22
Antrieb: 3/8"
Einlagenmaterial: PS
Settyp: TTX4

Abmessungen

Nettogewicht (g): 2166
Breite (mm): 570
Tiefe (mm): 115
Höhe (mm): 56



DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:22



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Schweden



AUSSTATTUNGS-LISTE



TTX3892 3/8"-Drehmomentschlüssel-Set (20–110 Nm), TTX4, 22 Teile

220708	Sechskantbits, 40 mm, TX08,
220710	Sechskantbits, 40 mm, TX10,
220715	Sechskantbits, 40 mm, TX15,
220720	Sechskantbits, 40 mm, TX20,
220725	Sechskantbits, 40 mm, TX25,
220727	Sechskantbits, 40 mm, TX27,
220730	Sechskantbits, 40 mm, TX30,
220740	Sechskantbits, 40 mm, TX40,
3892AG-E3	3/8"-Drehmomentschlüssel, 20–110 Nm
M380020-C	3/8"-Verlängerungsstange, 75 mm
M380023-C	3/8"-Verlängerungsstange, 125 mm
M380061-C	3/8"-Bit-Adapter Sechskantbit-Kupplung, 10 mm, Sechskant
M386510-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 10 mm
M386511-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 11 mm
M386512-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 12 mm
M386513-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 13 mm
M386514-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 14 mm
M386515-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 15 mm
M386516-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 16 mm
M386517-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 17 mm
M386518-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 18 mm
M386519-C	3/8"-Krähenfußschlüssel, 19 mm